




双极化5G板状 单极化板状天线 频率：800-960/1710-2700MHZ 板状天线 技术指标 增益：14dBi 电话 17727876198

电气指标: Electrical Specifications	
型号 (Model)	XHD1738-14D151252
频率范围 (FreqRange)	1710-2700/3300-3800 MHz
增益(Gain)	14dBi
水平波瓣宽度(Horizontal Beamwidth)	65±10°
垂直波瓣宽度(Vertical Beamwidth)	15±3°
驻波比 (VSWR)	≤1.8
隔离度 (Isolation)	≥25
前后比 (F/B Ratio)dB	≥25
阻抗(Impedance)	50 Ω
极化方式(Polarization)	±45 °
最大功率(Max. Power)	200
接头型号(Connector)	2* N-K
防雷保护(Lightning Protection)	直流接地
机械指标: Mechanical Specifications	
尺寸 mm(Dimension)	500x280x125
包装尺寸mm((Package size)	550xx320x135
重量 kg (Weight)	≤4 kg
天线外罩材料 (Radome material)	UPVC
天线外罩颜色 (Antenna cover color)	灰色
环境温度(°) (Environmental temperature)	-40~+60
支撑杆直径 (MountingMast Diameter-mm)	Φ30-70
	
H-Plane	
	
V-Plane	产品实物图片