


2 米 7D-FB 跳线（双 N 公头）

| 电气性能 | |
|---|-----------------------|
| 型号 | XHDTXNJNJ7DFB2M |
| 频率范围 (MHz) | 0-3000/3000-6000 |
| 阻抗(Ω) | 50 |
| 绝缘阻抗 ($m\Omega$) | ≥ 5000 |
| 绝缘耐压 (AC) (KV) | 2.0 |
| 护套火花电压 (KV) | 5.0 |
| 峰值功率 (KW) | 9.23 |
| 屏蔽效能 (dB) | >90 |
| 电压驻波比 | $\leq 1.2/\leq 1.3$ |
| 插入损耗 (dB) | $\leq 0.15/\leq 0.15$ |
| 内导体插孔材质/镀层 | 黄铜镀金/黄铜镀金 |
| 绝缘材质 | 聚四氟乙烯 |
| 壳体及外导体材质/镀层 | 黄铜镀金/黄铜镀金 |
| 密封件材质 | 硅橡胶 |
| 功率容量 (W) | 300 |
| 机械性能 | |
| 接头类型 | N-J/N-J |
| 线缆材质 | 铜 |
| 线缆型号 | 7D-FB |
| 产品尺寸(M) | 2 |
| 工作温度($^{\circ}\text{C}$) | $-55\sim 125$ |
| 极限温度($^{\circ}\text{C}$) | $-65\sim 175$ |
| 最小弯曲半径(mm) | 7.5 |
| 最低弯曲温度 ($^{\circ}\text{C}$) | -15 |
| 包装 | 1PCS/袋 |
| 防水等级 | IP65 |
|  | |